

Garantované hodnoty znečištění odpadních vod z čistíren odpadních vod typ STMH a STMHV vypouštěných do vod podzemních

Tabulka z jednotlivých staveb pro bydlení a rodinnou rekreaci

Velikost kategorie (EO)	„m“ (mg/l)				
	CHSK _{Cr}	BSK ₅	N-NH ₄₊	NL	N _{celk}
do 10	150	40	20	30	x
10-50	150	40	x	30	30
Nad 50	130	30	x	30	20

Hodnoty koncentrace znečištění na odtoku z ČOV „m“ odpovídají emisním standardům přípustného znečištění odpadních vod podle nařízení vlády č. 57/2016 Sb. pro vypouštění vod do vod podzemních.

Tabulka limitních a bilančních hodnot vypouštěných vod z ČOV typ STMH a STMHV

Ukazatel znečištění	koncentrace na odtoku „p“	koncentrace na odtoku „m“
	(mg/l)	(mg/l)
CHSK_{Cr}	100	130
BSK₅	25	30
NL	25	30
N-NH₄₊		20
Pc		10

Výše uvedené hodnoty koncentrace znečištění na odtoku z ČOV „m“ jsou dosaženy a garantovány u ČOV, pokud:

- Jsou zatěžovány na projektovou kapacitu
- Jsou provozovány v souladu s platným provozním řádem dodávaným výrobcem
- Složení odpadních vod odpovídá ČSN 75 6402 odst. 4.1

Ve Vlčovicích 1.3.2016

Ing. Rostislav Hellstein